

竣工环境保护验收意见

Figure 1. The structure of the proposed system. The system is composed of three main parts: a user interface, a data management system, and a decision support system. The user interface allows users to input data and view results. The data management system stores and manages the data. The decision support system uses the data to provide recommendations.

向评价报

混凝土拖泵、800'台/a混凝土车载泵和

台/a 海/ai 工/ong 界/ai 或'3000'台/a

500 台/a 混凝土布料机

2. 达厂前生产线技术改造项

[illegible]

(一)项目实施以后，建设单位变更名称进行了工商登记，由原中联重工科技发展股份有限公司更名为中联重科股份有限公司。

(二)项目污水处理站于 2012 年至 2013 年实施了改扩建，将一期工程污水处理工艺由水解酸化与 DAT-IAT 组合工艺调整为厌氧生物

项目噪声源主要为生产车间各类生产设备，如切割机、折弯机、车床、钻床、刨床、磨床、焊接设备、风机、水泵，以及泵车调试作业产生的噪声，项目采取基础减震、选用低噪声设备、厂房四周设置

隔声屏障等

项目固体废物主要来源于包装固废、废漆、废油、废渣、废边角料、废

1、危险废弃物主要来源于涂装过程中产生的废漆、废油、废渣、废边角料、废油漆渣、废油漆桶、废过滤棉，通过分类收集，交由有资质单位运至污水处理站处理。

项目生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等，经处理后

达标排放，对周围环境影响较小，符合《环境影响评价技术导则》

的要求。项目生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等，经处理后

达标排放，对周围环境影响较小，符合《环境影响评价技术导则》

的要求。项目生产过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等，经处理后

等级标准要求。

污水处理站出水对于地表水的水质除杂效率范围分别为：化学需氧量 87.9~93.1%、悬浮物 72.9~72.9%、氨氮 71.1~97.4%、五日生化需氧量 95.8~95.9%、石油类 31.8~40.3%、动植物油 50.0~60.2%、总磷 18.4~36.3%、阴离子表面活性剂 11.1~18.3%。



为建设单位整改噪声，采取整改措施实现达标排放后可符合要求。

4. 污染物排放总量

总排口废水中外排污染物化学需氧量浓度为5.94mg/L，超过环

质量控制及质量保证、监测结果符合验收评价技术要求，项目基

定了此次验收监测。验收监测期间，项目生产正常，生产负荷

三、验收检测报告修改意见

1、补充建设单位自本报告、补充检测单位VOC因子外包文件

主要污染物

编制依据，补充近期国家环保相关标准规范验收文件。核

排放总量核算依据及其准确性。

、厂区周边

2、厂区平面布置图补充标注主要污染源位置、排水管网

至“物料及

环境状况图（注有敏感目标位置及敏感目标与厂界距

时”竣工环保验收表等。

2、补充验收监测期间的生产负荷、生产工况、生产

与在中、小、微企业名录中，产排污核算表

4. 补充环境要素厚铺料乳化液、润滑油、柴油、汽油、煤油、液压油、油、油漆、溶剂品种、成份及含量是否与环评文件一致。项目各种含

6、**2.2.2 确定焊接废气处理措施设置后的有效性，完善焊接残渣收集处理方式。**

3、**确定项目雨水径流排放方式，核实和收集车间废水类型、成分及排放量。**

(2.2.4)



